

# classico

## Schalter und Steckdosen

Diese Schalter, Taster und Steckdosen lassen Sie nicht im Regen stehen: Das classico-Programm bietet Ihnen eine umfassende Lösungspalette für sichere Elektroinstallationen im Aussen- und Nassbereich.



Druckschalter/-taster, unbeleuchtet und beleuchtet	5.08
LED Leuchtpatronen	5.11
Steckdosen mit Klappdeckel Typ 13 bis Typ 25	5.12
Drehschalter, Schwenktaster	5.15
Vierkantschlüsselschalter/-taster	5.16
Schlüsselschalter/-taster	5.18
Zeitschalter, Sonnerie-Drucktaster, Blindabdeckung und Ersatzteile	5.22
Kommunikation T + T 83, RJ45	5.24
UP-Montageplatte und AP-Gehäuse	5.28



# classico

## Das Nassprogramm

Überall wo Elektroinstallationen der Witterung oder anderen rauen Bedingungen ausgesetzt sind, braucht es ein robustes Schalter- und Steckdosenprogramm. Die Druck-, Dreh- und Schlüsselschalter sowie die Steckdosen aus dem classico Nassprogramm von Hager erfüllen genau diese Anforderungen.



1 Im Aussenbereich (Balkon, Terrasse, Garage) und in feuchten und staubigen Räumlichkeiten (Industrie und Gewerbe) sind spritzwassergeschützte Einrichtungen gefragt. Der Schutzgrad erstreckt sich je nach Produkt und Modell von IP65 (staubdicht, strahlwassersicher) bis IP21 (tropfwassersicher).

2 Dank ihrer robusten Konstruktion mit leistungsfähigem Dichtungssystem eignen sich die Schalter- und Steckdosen aus dem classico Nassprogramm für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Sei es Wasser, Staub oder sogar Benzin und Öl, die Geräte sind gegen externe Einwirkungen optimal geschützt.

3 Das widerstandsfähige Material ist ökologisch, formstabil und besitzt eine hohe Schlagzähigkeit und Wärmeformbeständigkeit. Zur Auswahl stehen die Farben Weiss und Lichtgrau.

classico



# classico

## Der optimale Schutz



### Vorteile:

- Abgestimmtes Sortiment von Druck-, Dreh- und Schlüsselschaltern sowie Steckdosen
- Der Aufbau der Produkte ist modular
- Schutz gegen Wasser, Staub oder sogar Benzin und Öl
- Ökologisches, formstabiles Material mit einer hohen Schlagzähigkeit und Wärmeformbeständigkeit

### Technische Merkmale:

- IP-Schutz: 65 - 21
- Anschluss: **quickconnect** T-Draht

#### Schalter:

- Lastgrösse max. 10 A (10 X)
- Einbautiefe max. 33 mm

#### Steckdosen:

- Lastgrösse max. 16 A (16 X)
- Einbautiefe max. 36 mm

#### Drehschalter:

- Lastgrösse max. 16 A (16 X)
- Einbautiefe max. 77 mm

# Expert tips

1



## IP-Schutz

IP-Schutz geprüft und fertigungsüberwacht (von einer unabhängigen Prüfstelle)


2



## Ohne Schaumstoff

Dichtungssystem ohne Schaumstoff (zum europäischen Patent angemeldet)

3



## Schnell geöffnet

Deckelöffnung mit wenig Kraftaufwand

4



## Modularer Systemaufbau

- 2- oder 3-Punkte Befestigung
- 2-Punkte Befestigung mit Reduzierfrontscheibe Ø 58 – 43 mm

5



## Einfache Montage

Montage bei geschlossenem Klappdeckel möglich

6



## Kompakte Ausführung

- Flaches Design, dadurch optimale Reinigungseigenschaften
- Schlicht und formschön

7



## Einzigartige Lösungen

- Doppelschalter/-taster
- Doppelschalter/-taster einfach und zweifach beleuchtet



- Vierkantschlüsselschalter 6 mm, mit und ohne Klappdeckel

# classico

## Ein modularer Systemaufbau

**A:** für Kombinationen



WH 35 58 55 00 A  
643 020 103

UP Montageplatte



WH 35 95 01 00 Z  
374 119 403

**C:** Fertigapparat UP  
(komplett)



WH 35 58 55 00 C  
643 020 013

AP-Gehäuse



WH 35 96 05 00 Z  
284 077 203

**C:** Fertigapparat AP  
(komplett)



WH 35 58 55 00 Q  
623 020 313

# Bestellbeispiel von nicht nummerierten Produkten



Nass-Oberteil mit  
Klappdeckel classico

**WH 35 96 20 00 Z**  
643 091 003

Radio-TV-Steckdose  
A-Apparat (für Kombinationen) von basico

**WH 41 54 51 00 A**  
965 566 003

A-Apparat classico

classico

Dieses Beispiel gilt für Steckdosen ohne hervorstehende Teile, inklusive Oberteil mit Klappdeckel. Es soll aufzeigen, mit welchen einfachen Schritten Sie ein gesamtes Sortiment mit basico aufbauen können.

## Kombination:



**WH 35 95 04 00 Z**  
374 329 403

**WH 35 58 55 00 A**  
643 020 103




# classico

## Druckschalter/-taster unbeleuchtet und beleuchtet

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Stecktechnik **quickconnect**  
Leuchtpatrone siehe Seite 5.11

**Schutzart:** IP65

**Normen:**  geprüft und fertigungsüberwacht

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.07

### Unterputz

### Aufputz

#### Bezeichnung

**komplett**  
**86 x 89 mm**  
**Best.Nr.**  
E-No

**für Kombinationen**  
**Best.Nr.**  
E-No

**komplett**  
**77 x 80 x 60 mm**  
**Best.Nr.**  
E-No

#### Nass-Druckschalter/-taster

10 A, 250 V~,  
mit Steckklemmen



Druckschalter Schema 3  
Einbautiefe 31 mm

**WH 35 11 01 00 C**  
360 315 003

**WH 35 11 01 00 A**  
360 315 103

**WH 35 11 01 00 Q**  
240 731 003

Druckschalter Schema 3/2-polig  
Einbautiefe 34 mm

**WH 35 12 01 00 C**  
360 515 003

**WH 35 12 01 00 A**  
360 515 103

**WH 35 12 01 00 Q**  
240 732 003

Druckschalter Schema 6  
Einbautiefe 34 mm

**WH 35 12 03 00 C**  
360 615 003

**WH 35 12 03 00 A**  
360 615 103

**WH 35 12 03 00 Q**  
240 760 003

Drucktaster, 1-polig  
Einbautiefe 31 mm

**WH 35 13 01 00 C**  
366 221 003

**WH 35 13 01 00 A**  
366 221 103

**WH 35 13 01 00 Q**  
262 452 003

Drucktaster, 2-polig  
Einbautiefe 34 mm

**WH 35 14 01 00 C**  
366 251 003

**WH 35 14 01 00 A**  
366 251 103

**WH 35 14 01 00 Q**  
262 455 003

#### Nass-Doppeldruckschalter/-taster

10 A, 250 V~,  
mit Steckklemmen  
Einbautiefe 34 mm



Druckschalter Schema 1 (3+3)

**WH 35 10 01 00 C**  
360 115 003

**WH 35 10 01 00 A**  
360 115 103

**WH 35 10 01 00 Q**  
240 711 003

Drucktaster + Schema 3

**WH 35 15 01 00 C**  
360 815 003

**WH 35 15 01 00 A**  
360 815 103

**WH 35 15 01 00 Q**  
240 735 003

2 Drucktaster, 1-polig

**WH 35 14 03 00 C**  
366 281 003

**WH 35 14 03 00 A**  
366 281 103

**WH 35 14 03 00 Q**  
262 462 003

**Lieferfarben/-code:**

 Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: 
  
 Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: 

**Hager**
**00**
  
**03**
**E-No**

 xxx xxx x**03**
  
 xxx xxx x**33**
**Beispiel Lichtgrau:**
**WH 35 11 01 03 C**
  
 360 315 033

**Unterputz**
**Aufputz**
**Bezeichnung**
**komplett**  
**86 x 89 mm**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**für Kombinationen**  
  
**Best.Nr.**  
 E-No

**komplett**  
**77 x 80 x 60 mm**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**Nass-Druckschalter/-taster, beleuchtet**  
**inkl. Leuchtpatrone**  
 10 A, 250 V~,  
 mit Steckklemmen 

 Druckschalter Schema 3, beleuchtet  
 Einbautiefe 31 mm

**WH 35 11 02 00 C**  
 360 310 003

**WH 35 11 02 00 A**  
 360 310 103

**WH 35 11 02 00 Q**  
 240 831 103

 Druckschalter Schema 3/2-polig, beleuchtet  
 Einbautiefe 34 mm

**WH 35 12 02 00 C**  
 360 510 003

**WH 35 12 02 00 A**  
 360 510 103

**WH 35 12 02 00 Q**  
 240 832 103

 Druckschalter Schema 6, beleuchtet  
 Einbautiefe 34 mm

**WH 35 12 04 00 C**  
 360 610 003

**WH 35 12 04 00 A**  
 360 610 103

**WH 35 12 04 00 Q**  
 240 861 103

 Drucktaster, 1-polig, beleuchtet  
 Einbautiefe 31 mm

**WH 35 13 02 00 C**  
 366 224 003

**WH 35 13 02 00 A**  
 366 224 103

**WH 35 13 02 00 Q**  
 262 452 103

 Drucktaster, 2-polig, beleuchtet  
 Einbautiefe 34 mm

**WH 35 14 02 00 C**  
 366 254 003

**WH 35 14 02 00 A**  
 366 254 103

**WH 35 14 02 00 Q**  
 262 455 103

**Nass-Doppeldruckschalter/-taster**  
 10 A, 250 V~,  
 mit Steckklemmen   
 Einbautiefe/-höhe:  
 Einbautiefe 34 mm

 Druckschalter Schema 1 (3+3),  
 2x beleuchtet

**WH 35 10 02 00 C**  
 360 120 003

**WH 35 10 02 00 A**  
 360 120 103

**WH 35 10 02 00 Q**  
 240 821 103

 Drucktaster + Schema 3,  
 2x beleuchtet

**WH 35 15 02 00 C**  
 360 820 003

**WH 35 15 02 00 A**  
 360 820 103

**WH 35 15 02 00 Q**  
 240 835 103

 2 Drucktaster, 1-polig,  
 2x beleuchtet

**WH 35 14 04 00 C**  
 366 284 003


**WH 35 14 04 00 A**  
 366 284 103

**WH 35 14 04 00 Q**  
 262 462 103

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Stecktechnik **quickconnect**  
Leuchtpatrone siehe Seite 5.11

**Schutzart:** IP65

**Normen:**  geprüft und fertigungsüberwacht

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.07

**Unterputz**

**Aufputz**

**Bezeichnung**

**komplett**  
**86 x 89 mm**  
**Best.Nr.**  
E-No

**für Kombinationen**  
**Best.Nr.**  
E-No

**komplett**  
**77 x 80 x 60 mm**  
**Best.Nr.**  
E-No

**Nass-Druckschalter/-taster**

10 A, 250 V~,  
mit Steckklemmen  
Einbautiefe 34 mm



Druckschalter Schema 1 (3+3),  
1x beleuchtet

**WH 35 10 03 00 C**  
360 110 003

**WH 35 10 03 00 A**  
360 110 103

**WH 35 10 03 00 Q**  
240 811 003

Druckschalter Schema 3+Taster,  
1x beleuchtet

**WH 35 15 03 00 C**  
360 810 003

**WH 35 15 03 00 A**  
360 810 103

**WH 35 15 03 00 Q**  
240 845 003

2 Drucktaster,  
1x beleuchtet

**WH 35 14 05 00 C**  
366 285 003

**WH 35 14 05 00 A**  
360 285 103

**WH 35 14 05 00 Q**  
262 463 003

**Lieferfarben/-code:**

Ultraweiss, ähnlich RAL 9010:



Lichtgrau, ähnlich RAL 7035:



**Hager**

**00**

**03**

**E-No**

xxx xxx x**03**

xxx xxx x**33**

Beispiel Lichtgrau:

**WH 35 10 03 03 C**

360 310 033

Anschlussspannung	Sockelfarbe
230 V	Weiss
24 V	Rot
48 V	Gelb
60 V	Grün

**Bezeichnung**

**Best.Nr.**

E-No

**Leuchtpatronen**

Orientierung/Kontroll zu **Einfach**-Schalter oder -Taster



230 V~ 0.3 mA (Glimmlampe)

**WH 39 96 70 22 Z**

209 958 013

24 V (Glühlampe)

**WH 39 96 72 26 Z**

209 958 213

48 V (Glühlampe)

**WH 39 96 73 27 Z**

209 958 413

60 V (Glühlampe)

**WH 39 96 74 28 Z**

209 958 513

**Leuchtpatronen**

Orientierung/Kontroll zu **Doppel**-Schalter oder -Taster



230 V~ 0.3 mA (Glimmlampe)

**WH 39 96 75 22 Z**

209 959 013

24 V (Glühlampe)

**WH 39 96 77 26 Z**

209 959 213

48 V (Glühlampe)

**WH 39 96 78 27 Z**

209 959 413

60 V (Glühlampe)


**WH 39 96 79 28 Z**

209 959 513

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Stecktechnik **quickconnect**

**Schutzart:** IP55

**Normen:**  geprüft und fertigungsüberwacht

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.07

**Unterputz**

**Aufputz**


**Bezeichnung**

**komplett**  
**86 x 89 mm**  
**Best.Nr.**  
E-No

**für Kombinationen**  
**Best.Nr.**  
E-No

**komplett**  
**77 x 80 x 60 mm**  
**Best.Nr.**  
E-No

**Einfach-Nass-Steckdosen Typ 13**

IP55, 10 A, 250 V~,  
mit Steckklemmen   
Einbautiefe 36 mm




ohne Kinderschutz

**WH 35 58 55 00 C**  
643 020 003

**WH 35 58 55 00 A**  
643 020 103

**WH 35 58 55 00 Q**  
623 020 303

**Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13**

IP55, 10 A, 250 V~,  
mit Steckklemmen   
Einbautiefe 36 mm



parallel ohne Kinderschutz

**WH 35 64 34 00 C**  
643 022 003

**WH 35 64 34 00 A**  
643 022 103

**WH 35 64 34 00 Q**  
623 022 303

getrennt ohne Kinderschutz

**WH 35 64 35 00 C**  
643 023 003

**WH 35 64 35 00 A**  
643 023 103

**WH 35 64 35 00 Q**  
623 023 303

**Einfach-Nass-Steckdosen Typ 15**

IP55, 10 A, 250 V~,  
mit Schraubklemmen  
Einbautiefe 40 mm





ohne Kinderschutz

**WH 35 59 53 00 C**  
646 320 003

**WH 35 59 53 00 A**  
646 320 103

**WH 35 59 53 00 Q**  
626 320 303

**Lieferfarben/-code:**

 Ultraweiss, ähnlich RAL 9010:   
 Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: 
**Hager**
**00**  
**03**
**E-No**

 xxx xxx x**03**  
 xxx xxx x**33**
**Beispiel Lichtgrau:**
**WH 35 58 55 03 C**  
 643 020 0**33**
**Unterputz**
**Aufputz**
**Bezeichnung**
**komplett**  
**86 x 89 mm**  
**Best.Nr.**  
 E-No


**für Kombinationen**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**komplett**  
**77 x 80 x 60 mm**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**Einfach-Nass-Steckdosen Typ 23**

 IP55, 10 A, 250 V~,  
 mit Schraubklemmen  
 Einbautiefe 30 mm

**ohne Kinderschutz**
**WH 35 58 56 00 C**  
 643 620 0**03**
**WH 35 58 56 00 A**  
 643 620 1**03**
**WH 35 58 56 00 Q**  
 623 620 3**03**
**Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 23**

 IP55, 10 A, 250 V~,  
 mit Steckklemmen   
 Einbautiefe 30 mm

**ohne Kinderschutz**
**WH 35 62 54 00 C**  
 643 627 0**03**
**WH 35 62 54 00 A**  
 643 627 1**03**
**WH 35 62 54 00 Q**  
 623 627 3**03**
**Einfach-Nass-Steckdosen Typ 25**

 IP55, 16 A, 250 V~,  
 mit Schraubklemmen  
 Einbautiefe 30 mm

**ohne Kinderschutz**
**WH 35 59 54 00 C**  
 646 620 0**03**
**WH 35 59 54 00 A**  
 646 620 1**03**
**WH 35 59 54 00 Q**  
 626 620 3**03**

# FLF

## Passt in jede Lücke



Im FLF-Schalter steckt eine gehörige Portion Innovation. Hervorzuheben sind die Doppeltaster mit LED und das komplette Spektrum der Druck-/Schaltfunktionen aus dem Hager Sortiment. Basierend auf der kompakten Bauweise von kallysto und basico lässt der Schalter immer genügend Raum bei engen Platzverhältnissen.

**hager**

[www.hager-tehalit.ch](http://www.hager-tehalit.ch)

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Schraubklemmen

**Schutzart:** IP53

**Typ:** Kraus & Naimer Blue Line

**Normen:** 

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.14

**Unterputz**

**Aufputz**

**Bezeichnung**

**komplett**  
**86 x 89 mm**  
**Best.Nr.**  
E-No

**für Kombinationen**  
**Best.Nr.**  
E-No

**komplett**  
**77 x 80 x 60 mm**  
**Best.Nr.**  
E-No

**Nass-Drehschalter/Schwenktaster**

16 A 250 V~,  
resp. 6 A 500 V~,  
mit Schraubklemmen



Ausschalter Schema 0/1-polig,  
Einbautiefe 38 mm



**WH 35 18 01 00 C**  
361 011 003

**WH 35 18 01 00 A**  
361 011 103

**WH 35 18 01 00 Q**  
246 011 003

Ausschalter Schema 0/2-polig,  
Einbautiefe 38 mm



**WH 35 18 02 00 C**  
361 021 003

**WH 35 18 02 00 A**  
361 021 103

**WH 35 18 02 00 Q**  
246 021 003

Ausschalter Schema 0/3-polig,  
Einbautiefe 46 mm



**WH 35 18 03 00 C**  
361 031 003

**WH 35 18 03 00 A**  
361 031 103

-

Umschalter Schema 2/1-polig,  
Einbautiefe 38 mm



**WH 35 18 05 00 C**  
361 211 003

**WH 35 18 05 00 A**  
361 211 103

**WH 35 18 05 00 Q**  
246 211 003

Umschalter Schema 5/1-polig  
0-1-2-3  
Einbautiefe 49 mm



**WH 35 18 10 00 C**  
361 511 003

**WH 35 18 10 00 A**  
361 511 103

-

Wechselschalter Schema  
3/1-polig,  
Einbautiefe 38 mm




**WH 35 18 06 00 C**  
361 311 003

**WH 35 18 06 00 A**  
361 311 103

**WH 35 18 06 00 Q**  
246 311 003

Serieschalter Schema  
1/1-polig,  
Einbautiefe 38 mm



**WH 35 18 04 00 C**  
361 111 003

**WH 35 18 04 00 A**  
361 111 103

**WH 35 18 04 00 Q**  
246 111 003

Schwenktaster,  
Schliesser 1-polig,  
Einbautiefe 38 mm



**WH 35 18 07 00 C**  
364 706 003

**WH 35 18 07 00 A**  
364 706 103

**WH 35 18 07 00 Q**  
246 706 003

Schwenktaster,  
Schliesser 2-polig,  
Einbautiefe 38 mm



**WH 35 18 08 00 C**  
364 707 003

**WH 35 18 08 00 A**  
364 707 103

**WH 35 18 08 00 Q**  
246 707 003

Schwenktaster, Wechsler,  
Einbautiefe 38 mm



**WH 35 18 09 00 C**  
364 717 003

**WH 35 18 09 00 A**  
364 717 103

**WH 35 18 09 00 Q**  
246 717 003



**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Schraubklemmen

**Schutzart:**  
- mit Klappdeckel IP55  
- ohne Klappdeckel IP21

**Typ:** Kraus & Naimer Blue Line

**Vierkantschlüssel:** 6 mm

**Normen:** 

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.14

**Unterputz**

Bezeichnung	komplett 86 x 89 mm Best.Nr. E-No	für Kombinationen Best.Nr. E-No
-------------	--	---------------------------------------

**Nass-Vierkantschlüsselschalter/-taster**  
16 A 250 V~,  
resp. 6 A 500 V~,  
mit Klappdeckel und Schraubklemmen



Ausschalter Schema 0/1-polig,  
Einbautiefe 63 mm



**WH 35 18 31 00 C**  
361 013 003

**WH 35 18 31 00 A**  
361 013 103

Ausschalter Schema 0/2-polig,  
Einbautiefe 63 mm



**WH 35 18 32 00 C**  
361 023 003

**WH 35 18 32 00 A**  
361 023 103

Ausschalter Schema 0/3-polig,  
Einbautiefe 77 mm



**WH 35 18 33 00 C**  
361 033 003

**WH 35 18 33 00 A**  
361 033 103

Umschalter Schema 2/1-polig,  
Einbautiefe 63 mm



**WH 35 18 35 00 C**  
361 213 003

**WH 35 18 35 00 A**  
361 213 103

Umschalter Schema 5/1-polig  
0-1-2-3  
Einbautiefe 77 mm



**WH 35 18 40 00 C**  
361 513 003

**WH 35 18 40 00 A**  
361 513 103


Wechselschalter Schema  
3/1-polig,  
Einbautiefe 63 mm



**WH 35 18 36 00 C**  
361 313 003

**WH 35 18 36 00 A**  
361 313 103

Serieschalter Schema  
1/1-polig,  
Einbautiefe 63 mm



**WH 35 18 34 00 C**  
361 113 003

**WH 35 18 34 00 A**  
361 113 103

Schwenktaster,  
Schliesser 1-polig,  
Einbautiefe 63 mm



**WH 35 18 37 00 C**  
364 806 203

**WH 35 18 37 00 A**  
364 806 303

Schwenktaster,  
Schliesser 2-polig,  
Einbautiefe 63 mm



**WH 35 18 38 00 C**  
364 807 203

**WH 35 18 38 00 A**  
364 807 303

Schwenktaster, Wechsler,  
Einbautiefe 63 mm



**WH 35 18 39 00 C**  
364 817 203

**WH 35 18 39 00 A**  
364 817 303

**Lieferfarben/-code:**  
 Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: **00**  
 Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: **03**

**E-No**  
 xxx xxx x**03**  
 xxx xxx x**33**

Beispiel Lichtgrau:  
**WH 35 18 31 03 C**  
 361 013 0**33**

## Unterputz

Bezeichnung	komplett 86 x 89 mm Best.Nr. E-No	für Kombinationen  Best.Nr. E-No
<b>Nass-Vierkantschlüsselschalter/-taster</b> 16 A 250 V~, resp. 6 A 500 V~, ohne Klappdeckel, mit Schraubklemmen		
Ausschalter Schema 0/1-polig, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 21 00 C</b> 361 012 0 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 21 00 A</b> 361 012 1 <b>03</b>
Ausschalter Schema 0/2-polig, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 22 00 C</b> 361 022 0 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 22 00 A</b> 361 022 1 <b>03</b>
Ausschalter Schema 0/3-polig, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 23 00 C</b> 361 032 0 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 23 00 A</b> 361 032 1 <b>03</b>
Umschalter Schema 2/1-polig, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 25 00 C</b> 361 212 0 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 25 00 A</b> 361 212 1 <b>03</b>
Umschalter Schema 5/1-polig 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm	 <b>WH 35 18 30 00 C</b> 361 512 0 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 30 00 A</b> 361 512 1 <b>03</b>
Wechselschalter Schema 3/1-polig, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 26 00 C</b> 361 312 0 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 26 00 A</b> 361 312 1 <b>03</b>
Serieschalter Schema 1/1-polig, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 24 00 C</b> 361 112 0 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 24 00 A</b> 361 112 1 <b>03</b>
Schwenktaster, Schliesser 1-polig, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 27 00 C</b> 364 706 2 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 27 00 A</b> 364 706 3 <b>03</b>
Schwenktaster, Schliesser 2-polig, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 28 00 C</b> 364 707 2 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 28 00 A</b> 364 707 3 <b>03</b>
Schwenktaster, Wechsler, Einbautiefe 63 mm	 <b>WH 35 18 29 00 C</b> 364 717 2 <b>03</b>	 <b>WH 35 18 29 00 A</b> 364 717 3 <b>03</b>

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Schraubklemmen

**Schutzart:**  
- mit Klappdeckel IP55  
- ohne Klappdeckel IP21













**Typ:** Kraus & Naimer Blue Line

**Normen:** 

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.14

**Unterputz**

Bezeichnung	komplett 86 x 89 mm Best.Nr. E-No	für Kombinationen Best.Nr. E-No	
<b>Nass-Schlüsselschalter/-taster</b> 16 A 250 V~, resp. 6 A 500 V~, mit Klappdeckel und Schraubklemmen, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8, Typ 1065 A mit zwei Schlüsseln			
Ausschalter Schema 0/1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 80 00 C</b> 365 001 803	<b>WH 35 18 80 00 A</b> 365 101 803
Ausschalter Schema 0/2-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 81 00 C</b> 365 002 803	<b>WH 35 18 81 00 A</b> 365 102 803
Ausschalter Schema 0/3-polig, Einbautiefe 77 mm		<b>WH 35 18 82 00 C</b> 365 003 803	<b>WH 35 18 82 00 A</b> 365 103 803
Umschalter Schema 2/1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 84 00 C</b> 365 021 803	<b>WH 35 18 84 00 A</b> 365 121 803
Umschalter Schema 5/1-polig 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm		<b>WH 35 18 86 00 C</b> 365 051 803	<b>WH 35 18 86 00 A</b> 365 151 803
Wechselschalter Schema 3/1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 85 00 C</b> 365 031 803	<b>WH 35 18 85 00 A</b> 365 131 803
Serieschalter Schema 1/1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 83 00 C</b> 365 081 803	<b>WH 35 18 83 00 A</b> 365 181 803
Schwenktaster, Schliesser 1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 87 00 C</b> 365 606 803	<b>WH 35 18 87 00 A</b> 365 706 803
Schwenktaster, Schliesser 2-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 88 00 C</b> 365 607 803	<b>WH 35 18 88 00 A</b> 365 707 803
Schwenktaster, Wechsler, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 89 00 C</b> 365 617 803	<b>WH 35 18 89 00 A</b> 365 717 803













**Lieferfarben/-code:**  
 Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: **00**  
 Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: **03**

**Hager**

E-No  
 xxx xxx x**03**  
 xxx xxx x**33**

Beispiel Lichtgrau:  
**WH 35 18 80 03 C**  
 365 001 8**33**

## Unterputz

Bezeichnung	komplett 86 x 89 mm Best.Nr. E-No	für Kombinationen  Best.Nr. E-No
<b>Nass-Schlüsselschalter/-taster</b> 16 A 250 V~, resp. 6 A 500 V~, ohne Klappdeckel, mit Schraubklemmen, Sicherheitsschloss Zylinder KABA 8 Typ 1065 A mit zwei Schlüsseln		
Ausschalter Schema 0/1-polig, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 41 00 C</b> 361 014 0 <b>03</b>	<b>WH 35 18 41 00 A</b> 361 014 1 <b>03</b>
Ausschalter Schema 0/2-polig, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 42 00 C</b> 361 024 0 <b>03</b>	<b>WH 35 18 42 00 A</b> 361 024 1 <b>03</b>
Ausschalter Schema 0/3-polig, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 43 00 C</b> 361 034 0 <b>03</b>	<b>WH 35 18 43 00 A</b> 361 034 1 <b>03</b>
Umschalter Schema 2/1-polig, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 45 00 C</b> 361 214 0 <b>03</b>	<b>WH 35 18 45 00 A</b> 361 214 1 <b>03</b>
Umschalter Schema 5/1-polig 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm		
	<b>WH 35 18 50 00 C</b> 361 514 0 <b>03</b>	<b>WH 35 18 50 00 A</b> 361 514 1 <b>03</b>
Wechselschalter Schema 3/1-polig, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 46 00 C</b> 361 314 0 <b>03</b>	<b>WH 35 18 46 00 A</b> 361 314 1 <b>03</b>
Serieschalter Schema 1/1-polig, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 44 00 C</b> 361 114 0 <b>03</b>	<b>WH 35 18 44 00 A</b> 361 114 1 <b>03</b>
Schwenktaster, Schliesser 1-polig, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 47 00 C</b> 364 706 4 <b>03</b>	<b>WH 35 18 47 00 A</b> 364 706 5 <b>03</b>
Schwenktaster, Schliesser 2-polig, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 48 00 C</b> 364 707 4 <b>03</b>	<b>WH 35 18 48 00 A</b> 364 707 5 <b>03</b>
Schwenktaster, Wechsler, Einbautiefe 63 mm		
	<b>WH 35 18 49 00 C</b> 364 717 4 <b>03</b>	<b>WH 35 18 49 00 A</b> 364 717 5 <b>03</b>

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Schraubklemmen

**Schutzart:**  
- mit Klappdeckel IP55  
- ohne Klappdeckel IP21













**Typ:** Kraus & Naimer Blue Line

**Normen:** 

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.14

**Unterputz**

Bezeichnung	komplett 86 x 89 mm Best.Nr. E-No	für Kombinationen Best.Nr. E-No	
<b>Nass-Schlüsselschalter/-taster</b> 16 A 250 V~, resp. 6 A 500 V~, mit Klappdeckel und Schraubklemmen, Schliessplananlagen z.B. Kaba 8 -> Typ 1065A, B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp von 1062) A, B, C, D, und T; Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H			
Ausschalter Schema 0/1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 90 00 C</b> 365 001 203	<b>WH 35 18 90 00 A</b> 365 101 203
Ausschalter Schema 0/2-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 91 00 C</b> 365 002 203	<b>WH 35 18 91 00 A</b> 365 102 203
Ausschalter Schema 0/3-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 92 00 C</b> 365 003 203	<b>WH 35 18 92 00 A</b> 365 103 203
Umschalter Schema 2/1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 94 00 C</b> 365 021 203	<b>WH 35 18 94 00 A</b> 365 121 203
Umschalter Schema 5/1-polig 0-1-2-3 Einbautiefe 77 mm		<b>WH 35 18 96 00 C</b> 365 051 203	<b>WH 35 18 96 00 A</b> 365 151 203
Wechselschalter Schema 3/1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 95 00 C</b> 365 031 203	<b>WH 35 18 95 00 A</b> 365 131 203
Serieschalter Schema 1/1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 93 00 C</b> 365 081 203	<b>WH 35 18 93 00 A</b> 365 181 203
Schwenktaster, Schliesser 1-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 97 00 C</b> 365 606 203	<b>WH 35 18 97 00 A</b> 365 706 203
Schwenktaster, Schliesser 2-polig, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 98 00 C</b> 365 607 203	<b>WH 35 18 98 00 A</b> 365 707 203
Schwenktaster, Wechsler, Einbautiefe 63 mm		<b>WH 35 18 99 00 C</b> 365 617 203	<b>WH 35 18 99 00 A</b> 365 717 203

**Lieferfarben/-code:**

 Ultraweiss, ähnlich RAL 9010:  
 Lichtgrau, ähnlich RAL 7035:

**Hager**  
**00**  
**03**
**E-No**

 xxx xxx x03  
 xxx xxx x33

**Beispiel Lichtgrau:**
**WH 35 18 90 03 C**  
 365 001 233

**Unterputz**
**Bezeichnung**
**komplett**  
**86 x 89 mm**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**für Kombinationen**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**Nass-Schlüsselschalter/-taster**

 16 A 250 V~, resp. 6 A 500 V~,  
 ohne Klappdeckel und mit Schraubklemmen,  
 Schliessplananlagen  
 z.B. Kaba 8 -> Typ 1065A,  
 B, D; Kaba 8, 20, Gemini S und  
 Star -> Typ 1262 (Nachfolgetyp  
 von 1062) A, B, C, D, und T;  
 Keso Typ Nr. 16052.204.00.2H

 Ausschalter Schema 0/1-polig,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 61 00 C**  
 361 016 003

**WH 35 18 61 00 A**  
 361 016 103

 Ausschalter Schema 0/2-polig,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 62 00 C**  
 361 026 003

**WH 35 18 62 00 A**  
 361 026 103

 Ausschalter Schema 0/3-polig,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 63 00 C**  
 361 036 003

**WH 35 18 63 00 A**  
 361 036 103

 Umschalter Schema 2/1-polig,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 65 00 C**  
 361 216 003

**WH 35 18 65 00 A**  
 361 216 103

 Umschalter Schema 5/1-polig  
 0-1-2-3  
 Einbautiefe 77 mm


**WH 35 18 70 00 C**  
 361 516 003

**WH 35 18 70 00 A**  
 361 516 103

 Wechselschalter  
 Schema 3/1-polig,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 66 00 C**  
 361 316 003

**WH 35 18 66 00 A**  
 361 316 103

 Serieschalter  
 Schema 1/1-polig,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 64 00 C**  
 361 116 003

**WH 35 18 64 00 A**  
 361 116 103

 Schwenktaster,  
 Schliesser 1-polig,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 67 00 C**  
 364 706 603

**WH 35 18 67 00 A**  
 364 706 703

 Schwenktaster,  
 Schliesser 2-polig,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 68 00 C**  
 364 707 603

**WH 35 18 68 00 A**  
 364 707 703

 Schwenktaster, Wechsler,  
 Einbautiefe 63 mm

**WH 35 18 69 00 C**  
 364 717 603

**WH 35 18 69 00 A**  
 364 717 703


# classico

## Zeitschalter, Sonnerie-Drucktaster, Blindabdeckung und Ersatzteile

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Schraubklemmen







**Schutzart:** IP65

**Normen:**  geprüft und fertigungsüberwacht

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.30

### Unterputz

Bezeichnung	komplett 86 x 89 mm Best.Nr. E-No	für Kombinationen Best.Nr. E-No
<b>Nass-Oekoswitch, Leuchtdruckschalter mit Minuterie-Schrittschalter,</b> 10 A 250 V~, 1500 VA, mit Schraubklemmen Einbautiefe 36 mm		
1-60 Minuten, Orientierung	<b>WH 35 24 02 00 C</b> 366 391 003	<b>WH 35 24 02 00 A</b> 366 391 103
1-60 Minuten, Kontrolle	<b>WH 35 24 01 00 C</b> 366 491 003	<b>WH 35 24 01 00 A</b> 366 491 103
1-8 Stunden, Orientierung	<b>WH 35 24 04 00 C</b> 366 381 003	<b>WH 35 24 04 00 A</b> 366 381 103
1-8 Stunden, Kontrolle	<b>WH 35 24 03 00 C</b> 366 481 003	<b>WH 35 24 03 00 A</b> 366 481 103
<b>Nass-Sonnerie- Drucktaster,</b> 250 V~, mit Schraubklemmen Einbautiefe 28 mm		
Sonnerie-Drucktaster	<b>WH 35 51 01 00 C</b> 963 710 003	<b>WH 35 51 01 00 A</b> 963 710 103
<b>Nass-Blindabdeckplatte</b>		
Blindabdeckplatte	<b>WH 35 92 03 00 C</b> 374 160 403	<b>WH 35 92 03 00 A</b> 374 161 403

**Lieferfarben/-code:**

 Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: 

 Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: 
**Hager**
**00**
**03**
**E-No**

 xxx xxx x**03**

 xxx xxx x**33**
**Beispiel Lichtgrau:**
**WH 35 18 90 03 C**

 365 001 2**33**
**Ersatzteile**
**Bezeichnung**
**Best.Nr.**

E-No

**Nass-Oberteil mit Membrane zu Schalter**


Oberteil Schalter

**WH 35 96 07 00 Z**

 360 935 0**13**
**Nass-Oberteil mit Klappdeckel, für 2-Punkte Befestigung mit Reduzierfrontscheibe Ø 58 – 43 mm**


Nass-Oberteil mit Klappdeckel

**WH 35 96 20 00 Z**

 643 091 0**03**
**Nass-Oberteil mit Klappdeckel, für 3-Punkte Befestigung**


Nass-Oberteil mit Klappdeckel

**WH 35 96 21 00 Z**

 643 092 0**03**



# classico

## Kommunikation T + T 83, RJ45

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Schraubklemmen

**Schutzart:** IP55













**Normen:** 

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.38

### Unterputz

### Aufputz

Bezeichnung	komplett 86 x 89 mm Best.Nr. E-No	für Kombinationen Best.Nr. E-No	Gehäuse 77 x 80 x 60 mm Best.Nr. E-No
<b>Steckdose 1x T+T 83,</b> 4-polig beschaltbar Anschlusschema: R5 Einbautiefe 20 mm			
Steckdose 1x T+T 83	<b>WH 64 31 12 00 C</b> 975 290 003	<b>WH 64 31 12 00 A</b> 975 590 003	<b>WH 64 31 12 00 Q</b> 975 890 003
<b>Steckdose 2x T+T 83,</b> 2x4-polig beschaltbar Anschlusschema: R10 Einbautiefe 20 mm			
Steckdose 2x T+T 83	<b>WH 64 31 13 00 C</b> 975 591 003	<b>WH 64 31 13 00 A</b> 975 291 003	<b>WH 64 31 13 00 Q</b> 975 891 003
<b>Steckdose 1x T+T 83 + 1x RJ45 ungeschirmt,</b> T+T 83 2-polig beschaltbar, RJ45 UTP bis 100Mb oder xDSL 6-polig beschaltbar Anschlusschema: R6 Einbautiefe 20 mm			
Steckdose 1x T+T 83 + 1x RJ45 ungeschirmt	<b>WH 64 40 06 00 C</b> 977 290 003	<b>WH 64 40 06 00 A</b> 977 590 003	<b>WH 64 40 06 00 Q</b> 977 890 003
<b>Steckdose 1x T+T 83 + 1x RJ45 geschirmt,</b> T+T 83 2-polig beschaltbar, RJ45 STP bis 100Mb oder xDSL 6-polig beschaltbar Anschlusschema: R11 Einbautiefe 20 mm			
Steckdose 1x T+T 83 + 1x RJ45 geschirmt	<b>WH 64 40 07 00 C</b> 977 591 003	<b>WH 64 40 07 00 A</b> 977 291 003	<b>WH 64 40 07 00 Q</b> 977 891 003

**Lieferfarben/-code:**  
 Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: **00**  
 Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: **03**

**Hager**

E-No  
 xxx xxx x03  
 xxx xxx x33

Beispiel Lichtgrau:  
**WH 35 18 90 03 C**  
 365 001 233

**Unterputz**

**Aufputz**

**Bezeichnung**

**komplett**  
**86 x 89 mm**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**für Kombinationen**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**Gehäuse**  
**77 x 80 x 60 mm**  
**Best.Nr.**  
 E-No

**Steckdose 1x RJ45 ungeschirmt,**  
 RJ45 UTP 4-polig beschaltbar  
 Anschlusschema: R3  
 Einbautiefe 20 mm



Steckdose 1x RJ45 ungeschirmt

**WH 64 40 08 00 C**  
 977 231 003

**WH 64 40 08 00 A**  
 977 531 003

**WH 64 40 08 00 Q**  
 977 831 003

**Steckdose 1x RJ45 geschirmt,**  
 RJ45 Kat. 5e STP 8-polig beschaltbar  
 Anschlusschema: R7  
 Einbautiefe 20 mm



Steckdose 1x RJ45 geschirmt

**WH 64 40 09 00 C**  
 977 211 003

**WH 64 40 09 00 A**  
 977 511 003

**WH 64 40 09 00 Q**  
 977 811 003

**Steckdose 2x RJ45 parallel ungeschirmt,**  
 RJ45 UTP 4-polig beschaltbar  
 Anschlusschema: R12  
 Einbautiefe 20 mm



Steckdose 2x RJ45 parallel ungeschirmt

**WH 64 40 10 00 C**  
 977 235 003

**WH 64 40 10 00 A**  
 977 535 003

**WH 64 40 10 00 Q**  
 977 835 003

**Steckdose 2x RJ45 parallel geschirmt,**  
 RJ45 STP 4-polig beschaltbar  
 Anschlusschema: R13  
 Einbautiefe 20 mm



Steckdose 2x RJ45 parallel geschirmt

**WH 64 40 11 00 C**  
 977 213 003

**WH 64 40 11 00 A**  
 977 513 003

**WH 64 40 11 00 Q**  
 977 813 003

classico

**Material:**  
Kunststoffteile aus Thermoplast

**Anschluss:** Schraubklemmen

**Schutzart:** IP55

**Normen:** 

UP-Montageplatte und AP-Gehäuse für Kombinationen  
siehe ab Seite 5.28

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.38

**Unterputz**

**Aufputz**

**Bezeichnung**

**komplett**  
86 x 89 mm  
**Best.Nr.**  
E-No

**für Kombinationen**  
**Best.Nr.**  
E-No

**Gehäuse**  
77 x 80 x 60 mm  
**Best.Nr.**  
E-No

**Steckdose 2x RJ45 getrennt ungeschirmt,**  
RJ45 UTP 2x4-polig beschaltbar  
Anschlusschema: R4  
Einbautiefe 20 mm



Steckdose 2x RJ45 getrennt ungeschirmt

**WH 64 40 12 00 C**  
977 236 003

**WH 64 40 12 00 A**  
977 536 003

**WH 64 40 12 00 Q**  
977 836 003

**Steckdose 2x RJ45 getrennt geschirmt,**  
RJ45 STP 2x4-polig beschaltbar  
Anschlusschema: R14  
Einbautiefe 20 mm



Steckdose 2x RJ45 getrennt geschirmt

**WH 64 40 13 00 C**  
977 216 003

**WH 64 40 13 00 A**  
977 516 003

**WH 64 40 13 00 Q**  
977 816 003

**Steckdose 1x RJ45 ungeschirmt + 1x RJ45 geschirmt,**  
RJ45 UTP / RJ45 Kat. 5 STP bis 100Mb,  
2x4-polig beschaltbar  
Anschlusschema: R9  
Einbautiefe 20 mm



Steckdose 1x RJ45 ungeschirmt + 1x RJ45 geschirmt

**WH 64 40 14 00 C**  
977 280 003

**WH 64 40 14 00 A**  
977 580 003

**WH 64 40 14 00 Q**  
977 880 003

**Steckdose 2x RJ45 getrennt geschirmt,**  
RJ45 Kat. 5 STP bis 100Mb,  
2x4-polig beschaltbar  
Anschlusschema: R8  
Einbautiefe 20 mm



Steckdose 2x RJ45 getrennt geschirmt

**WH 64 40 15 00 C**  
977 218 003

**WH 64 40 15 00 A**  
977 518 003

**WH 64 40 15 00 Q**  
977 818 003

# kallysto.tebis: 77,44 cm<sup>2</sup> geballte Technik



Nur Ein/Aus gehört der Vergangenheit an! Ob mit Funk oder drahtgebunden, der KNX Multifunktionstaster kallysto.tebis ist die perfekte Schnittstelle zu einem intelligenten Gebäudesystem. Die programmierbaren Tasten mit 3-Farben-LED zur Statusanzeige und die je nach Anwendung waagerechte oder senkrechte Montage machen ihn zum Multitalent.


hager

# classico

## UP-Montageplatte und AP-Gehäuse

### Material:

- UP-Montageplatte aus Aluminium mit Schaumstoffdichtung
- AP-Nass-Gehäuse aus Thermoplast

**Normen:**  geprüft und fertigungsüberwacht

Weitere Daten finden Sie im Technischen Anhang ab Seite 7.07

### Zubehör

#### Bezeichnung

#### Best.Nr.

E-No

#### UP-Nass-Montageplatte

für den Einbau von Kombinationsapparaten



Gr. I (86 x 89 mm)

**WH 35 95 01 00 Z**

374 119 403



Gr. I + I (89 x 189 mm)

**WH 35 95 02 00 Z**

374 289 403




Gr. I + I + I (89 x 289 mm)

**WH 35 95 04 00 Z**

374 329 403

**Lieferfarben/-code:**

 Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: 
**Hager**
**00**

 Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: 
**03**

E-No

 xxx xxx x**03**

 xxx xxx x**33**

Beispiel Lichtgrau:

**WH 35 96 05 03 Z**

 284 077 2**33**
**Zubehör**
**Bezeichnung**
**Best.Nr.**

E-No

**AP-Nass-Gehäuse,**  
 inklusive Gehäuseschrauben


Gr. I (77 x 80 x 45 mm)

**WH 35 96 05 00 Z**

 284 077 2**03**


Gr. I + I (80 x 177 x 45 mm)

**WH 35 96 06 00 Z**

 284 082 2**03**