

## Leuchten mit LED-Röhren


Balken- und Nassraumleuchten



## Luminaire avec tubes DEL

Réglette trapézoïdale

Luminaire pour locaux humides



### Balkenleuchten

- Komplett verdrahtet auf Rotorfassungen
- Gehäuse aus Zinkor pulverbeschichtet, weiss (RAL 9016)
- Mit Anschlussklemmen für 230 V
- Entspricht den ESTI-Anforderungen
- Einzeln inkl. Leuchtmittel in PE-Folie verpackt
- LED Röhren sind KEMA EUR, CE und RoHs zertifiziert

### Nassraumleuchten

- Komplett verdrahtet auf Rotorfassungen
- Kunststoffgehäuse grau aus selbstlöschendem Polykarbonat
- Kniehebelkunststoffverschluss
- Diffusor transparent
- Aussenseite und Innenseite mit differenzierten Prismen
- Mit Anschlussklemmen für 230 V
- Entspricht den ESTI-Anforderungen
- Einzeln inkl. Leuchtmittel in Karton verpackt
- LED Röhren sind KEMA EUR, CE und RoHs zertifiziert

### Réglette trapézoïdale

- Câblé complètement sur douilles rotatives
- Boîtier en zincor revêtu par pulvérisation, blanc (RAL 9016)
- Avec bornes de raccordement pour 230 V
- Conforme aux exigences de l'ESTI
- Éléments emballés séparément tube compris, dans des feuilles PE
- Tubes DEL sont certifié KEMA EUR, CE et RoHs

### Luminaire pour locaux humides

- Câblé complètement sur douilles rotatives
- Boîtier plastique gris en polycarbonate auto-extinguible
- Fermeture avec crochets en plastique
- Diffuseur transparent
- Prismes différents sur les faces intérieure et extérieure
- Avec bornes de raccordement pour 230 V
- Conforme aux exigences de l'ESTI
- Éléments emballés séparément tube compris, dans un carton
- Tubes DEL sont certifiés KEMA EUR, CE et RoHs

Elbro-No	E-No	Länge Longueur	LED DEL	Watt	Länge Leuchten Longueur de Luminaire	Lumen
<b>Balkenleuchten T8 mit LED-Röhren, tageslichtweiss / Tube DEL T8, blanc lumière du jour</b>						
BN60TLW	941 309 109	60 cm	156	10 W (= 18 W)	620 mm	700
BN90TLW	941 309 209	90 cm	234	15 W (= 30 W)	925 mm	1'050
BN120TLW	941 309 309	120 cm	312	20 W (= 36 W)	1'230 mm	1'400
BN150TLW	941 309 409	150 cm	396	25 W (= 58 W)	1'530 mm	1'750
<b>Balkenleuchten T8 mit LED-Röhren, warmweiss / Tube DEL T8, blanc chaud</b>						
BN90WW		90 cm	234	15 W (=30W)	925 mm	1'050
BN120WW		120 cm	312	20 W (=36W)	1'230 mm	1'400
BN150WW		150 cm	396	25 W (=58W)	1'530 mm	1'750
<b>Nassraumleuchten T8 mit LED-Röhre, IP65, tageslichtweiss / Tube DEL T8, IP65, blanc lumière du jour</b>						
NL60TLW		60 cm	156	10 W (= 18 W)	660 mm	750
NL120TLW		120 cm	312	20 W (= 36 W)	1'270 mm	1'500
NL150TLW		150 cm	396	25 W (= 58 W)	1'570 mm	1'875
<b>Nassraumleuchten T8 mit LED-Röhre, IP65, kaltweiss / Tube DEL T8, IP65, blanc froid</b>						
NL60KW	941 309 179	60 cm	156	10 W (= 18 W)	660 mm	750
NL120KW	941 309 279	120 cm	312	20 W (= 36 W)	1'270 mm	1'500
NL150KW	941 309 379	150 cm	396	25 W (= 58 W)	1'570 mm	1'875
<b>Nassraumleuchten T8 mit 2x LED-Röhre, IP65, tageslichtweiss / Tube DEL T8, IP65, blanc lumière du jour</b>						
NL2120TLW		120 cm	312	20 W (= 36 W)	1'270 mm	1'500
<b>Nassraumleuchten T8 mit 2x LED-Röhre, IP65, kaltweiss / Tube DEL T8, IP65, blanc froid</b>						
NL21150KW		150 cm	396	25 W (= 58 W)	1'570 mm	1'875